GP450 A - Dati tecnici

MOTORE

Cilindrata	449.50 ccm
Tipo	monocilindrico, 4 tempi , raffreddato a liquido, DOHC
Alesaggio x corsa	98.0 x 59.6 mm
Alimentazione	Iniezione elettronica Keihin
Potenza	40.23 cv (29.4kw) @ 7500 g/m
Coppia	42.80 Nm @ 6500 g/m
Compressione	12.0:1
Potenza generatore	180 W
Valvole	4, in titanio
Cambio	5 marce
Trasmissione finale	catena
Frizione	A dischi multipli in bagno d'olio
Velocità massima	145.0 km/h
Consumo medio carburante	4.50/100 l/km (22.2 km/l)
Emissioni	104.4 CO2 g/km – Euro 3
Intervalli manutenzione	8000 km

PARTE CICLISTICA

Telaio	Bond Lite, in alluminio 6061 T6 forgiato, rifinito a macchina
Inclinazione cannotto di sterzo	26.75º
Avancorsa	108mm
Sospensione anteriore	Forcella Marzocchi UD, 45mm, pluriregolabile (18 scatti in estensione e 12 in compressione)
Sospensione posteriore	Forcellone in alluminio con leveraggio progressivo Monoammortizzatore Tractive, pluriregolabile (pre-carico, 12 scatti in estensione e 24 in compressione)
Ruota ant. / pneumatico	21" 90/90-21 54S / TT Dunlop Trailmax
Ruota post. / pneumatico	18" 120/90-18 65T / TT Dunlop Trailmax
Freno ant.	A disco, 320mm con pinza Brembo
Freno post.	A disco, 240mm con pinza Brembo

DIMENSIONI

Peso a secco	125.5 kg
Rapporto peso/potenza	0.32 cv/kg
Altezza sella	890 mm (790 mm *)
Altezza massima	1.475 mm (1.375mm *)
Lunghezza massima	2.170 mm
Interasse	1.510 mm
Capacità serbatoio	18.2 litri
Altezza minima da terra	360 mm (260mm *)

(*versione moto ribassata con sospensioni specifiche)

GP450 A - Elenco accessori

COMFORT ED ERGONOMIA

Monoammortizzatore Tractive con regolazione Precarico manuale a manopola
Monoammortizzatore Tractive con regolazione Precarico elettronica
Kit abbassamento sospensioni (100mm)
Sella di altezza maggiore (+60mm = 950mm su moto versione standard)
Tassello in gomma antivibrazione per pedane
Cupolino regolabile
Manopole riscaldate
Leva cambio più ampia
Leva freno posteriore più ampia
Pedane passeggero

BORSE E CONTENITORI

Bauletto e borse laterali rigide (3 elementi)
Bauletto e borse laterali morbide (4 elementi)
Telaietto portaborse universale (di base per entrambi i tipi di borse)
Telaietto portaborse rigide
Telaietto portaborse morbide
Contenitore laterale (tipo “finto scarico”)
Paracoppa motore Rally con serbatoio da 2 lit

PROTEZIONI E SICUREZZA

Barra protezione faro
Kit luci a led supplementari (potenza e profondità)
Protezione radiatore in acciaio
Cavalletto centrale
Paracoppa motore
Protezione motorino d’avviamento
Kit pronto soccorso
Paramani
Cassa in legno per spedizioni internazionali

PARTI ELETTRONICHE ED ESTETICHE

Kit aumento potenza generatore
Spinotto aumento potenza
Telaio per cablaggi ausiliari
Ottimizzatore batteria al litio
Porta road-book
Set adesivi
Sella ricamata